



Couche Anti-Humidité Primaire Isolant

Caractéristiques produit:

- Primaire isolant efficace contre l'humidité et l'apparition des moisissures
- Blanc couvrant

Primaire isolant spécial blanc sans aromates pour les surfaces exposées aux moisissures. Egalement pour les supports à humidité résiduelle. Après le séchage, le primaire isolant empêche la pénétration de l'humidité du support, protégeant ainsi sans ajout de composants biocides les surfaces peintes contre une nouvelle formation de moisissures.

Domaine d'utilisation:

Pour les surfaces murales et plafonds exposés à la moisissure dans les pièces à vivre et les pièces humides. N'utiliser qu'après avoir éliminé la moisissure existante à l'aide des produits du système SchimmelX !

Préparation du support:

Éliminer d'abord les moisissures existantes à l'aide du Nettoyeur Anti-Moisissures SchimmelX (MoisissuresX). Éliminer généreusement les zones d'enduit poreuses ou friables et les réparer avec l'Enduit de Réparation SchimmelX.

Le support doit être solide, normalement absorbant et exempt de poussière, graisse ou d'autres agents séparateurs.

Mode d'emploi:

Bien remuer le primaire isolant avant utilisation et l'appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau résistant aux solvants sur la surface à traiter afin d'obtenir une couche uniforme sans défaut.

Pour une protection sûre, la surface à traiter doit être généreusement recouverte (environ 20 % au-delà des bords de la zone endommagée). Si nécessaire, appliquer une deuxième couche après séchage complet de la première couche.

Consommation:

200 - 250 ml/m² par couche – en fonction du support

Stockage et élimination:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Informations supplémentaires:

Téléphone: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 461
Du lundi au jeudi: 8h00 – 16h00

Domaine d'utilisation:



Données techniques:

Matières premières: Résine synthétique, hydrocarbures aliphatiques, dioxyde de titane, ciment blanc et additifs

Densité: env. 1,55 g/ml

Aspect/teinte: blanc

Degré de brillance: mat

Indications:

Les travaux de pose du papier peint ou de peinture ne doivent être effectués qu'après séchage complet du primaire isolant. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec un nettoyeur pour pinceaux ou un diluant. Ne convient pas aux surfaces humides contenant du plâtre. En cas d'exposition prolongée du support à l'humidité, demander l'avis d'un spécialiste

Directive DecoPaint (2004/42/EG)

Valeur COV limite UE pour ce produit (cat. A/g, Lb)= 350 g/l (2010).

Teneur de COV max. de ce produit: 348 g/l

Pour les données de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les FDS actuelles sur notre site Internet www.schimmelx.de/moisissuresx/ ou par mail à sds@glutolin.de

Conditionnement:

Réf. article 013411144 Boîte en fer-blanc de 750 ml
GENCOD 4044899 134114

REMARQUE :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.