



## Sicherheits-Tiefengrund

### Produkteigenschaften:

- festigt poröse, sandende und kreibende Untergründe
- mit Langzeitfilmschutz gegen Schimmelbefall

Hydrosol-Acrylat-Grundierung für schimmelgefährdete Flächen. Wirkt durch den Filmschutz vorbeugend gegen Schimmelbefall. Festigt poröse, sandende und kreibende Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit. Die grundierte Fläche bildet einen tragfähigen Untergrund für nachfolgende Tapezier-, Spachtel- und Anstricharbeiten.

### Anwendungsbereich:

Für Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich und in Feuchträumen. Anwendbar auf Putz, Beton, Gipskartonplatten und ähnlichen saugfähigen Untergründen.

### Untergrundvorbereitung:

Nicht zu behandelnde Flächen vor der Arbeit abdecken, da eingetrocknete Spritzer der Grundierung später nur schwer zu entfernen sind. Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen und die Fläche trocknen lassen. Schlecht haftende Anstriche und lockeren Putz entfernen.

### Anwendung:

Den Sicherheits-Tiefengrund unverdünnt mit einem Quast oder einem Flächenstreicher auf den Untergrund auftragen. Sehr stark saugende Untergründe zweimal nass in nass grundieren.

### Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

### Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831  
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

### Einsatzbereich:



### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser, und Additive  
Dichte: ca. 1 g/ml  
pH-Wert: 8 – 9  
Aussehen: klare Flüssigkeit, opak  
Geruch: charakteristisch

### Hinweise:

Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Vor der weiteren Bearbeitung die grundierte Fläche gut durchtrocknen lassen.

#### DecoPaint-Richtlinie(2004/42/EG)

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max. 15 g/l.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.schimmelx.de](http://www.schimmelx.de) oder unter [sds@glutolin.de](mailto:sds@glutolin.de).

**Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240**

### Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 056005144      Kunststoffflasche 1 l  
EAN 4044899 56005 0

Internet: [www.schimmelx.de](http://www.schimmelx.de)  
E-Mail: [Info@schimmelx.de](mailto:Info@schimmelx.de)

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.