



Fiche Technique



Schimmel

Enduit de réparation pour pièces humides

Caractéristiques produit:

- prêt à l'emploi
- idéal pour cuisines, salles de bain, caves et garages
- renforcé de fibres pour une résistance élevée

Enduit acrylique prêt à l'emploi pour la réparation des murs et plafonds

Domaine d'utilisation:

Pour le rebouchage des trous et fissures et le lissage des inégalités dans les pièces à vivre et les pièces humides (telles que cuisines, salles de bains, caves et garages). Applicable sur béton, crépis à la chaux, au plâtre et au ciment, maçonnerie, peintures à dispersion, enduits à base de résine synthétique et supports similaires. Ne convient pas pour l'enduisage du bois, plastique et métal.

Préparation des supports:

Éliminer la moisissure existante à l'aide d'un nettoyant anti-moisissures. Le support doit être sec, solide et dépourvu de poussière, graisse et d'autres agents séparateurs. Prétraiter les supports très absorbants à l'aide d'un durcisseur – p. ex. le Durcisseur protectif SchimmelX.

Mode d'emploi:

Appliquer l'enduit sur la zone endommagée et lisser. Pour une application sur toute la surface, l'épaisseur maximale est de 5mm. Si une couche plus épaisse est nécessaire, appliquer une deuxième couche après que la première a séché. L'enduit de réparation pour pièces humides est facile à lisser et durcit sans se fissurer. Une fois sec, les zones enduites peuvent être poncées, si nécessaire, puis peintes, tapissées ou recollées.

Stockage et élimination:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier. Éliminer les restes de matériau non séchés conformément au code de déchet n° 08 04 10.

Informations supplémentaires:

Téléphone: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 461
Du lundi au jeudi: 8h00 – 16h00

Domaine d'utilisation:



Données techniques:

Matières premières: dispersion acrylique, eau, carbonate de calcium, fibres et additifs
Densité: env. 1,7 g/cm³
Valeur pH: 8 – 9
Apparence: blanc
Odeur: caractéristique

Indications:

L'enduit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué avec de l'eau. Ne pas utiliser à une température ambiante ou du support inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour les données de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les FDS actuelles sur notre site Internet www.schimmelx.de/moisissuresx/ ou par mail à sds@glutolin.de.

Conditionnement:

Réf. article 033302144 Pot de 1 kg
GENCOD 4044899 33302 9

Réf. article 033303144 Seau de 5 kg
GENCOD 4044899 33303 6

Internet: www.schimmelx.de/moisissuresx/
E-Mail: export@decotric.fr

REMARQUE :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.