



Kalk-Mineral-Anstrich

Produkteigenschaften:

- ideal für Kellerräume, Waschküchen, Speisekammern und Garagen
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel

Rein mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat für schimmelgefährdete Untergründe. Durch die natürliche Alkalität des Materials sind die gestrichenen Flächen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.

Anwendungsbereich:

Zum Überstreichen von Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Gipskartonplatten, mineralischen Anstrichvliesen und ähnlichen Untergründen im Innenbereich. Ideal für Kellerräume, Speisekammern, Waschküchen und ähnliche Feuchträume. Ergibt wischfeste, sehr atmungsaktive Anstriche.

Untergrundvorbereitung:

Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen und die Fläche trocknen lassen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Staub, Fett und ähnlichen Trennmitteln sein.

Anwendung:

Den Anstrich vor Gebrauch gut umrühren und mit einem Flächenstreicher, einem Quast oder einer Rolle auf den Untergrund auftragen. Bei Bedarf nach dem Durchtrocknen des ersten Anstriches den Auftrag wiederholen. Je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt die Trockenzeit ca. 8 Stunden. Für farbige Anstriche kann das Material mit max. 4 % Abtönkonzentrat (LW-oxyd-Typen) abgetönt werden.

Verbrauch:

ca. 150 ml/m² pro Anstrich – je nach Untergrund

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kalkhydrat, Wasser und Additive
Dichte: ca. 1,29 g/cm³
pH-Wert: > 11,4
Aussehen: weiß
Geruch: charakteristisch nach Farbe

Hinweise:

Nicht zu streichende Flächen (z.B. Glas, Holz, u.ä.) vor Spritzern schützen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die gestrichenen Flächen können später wieder mit einem Anstrich auf Kalk-Mineralbasis überarbeitet werden. Vor der Verwendung anderer Materialien ist die Fläche abzuwaschen oder abzubürsten.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 068502144
EAN 4044899 68502 9

Eimer 5 l

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.