



Iso-Deckweiss 2 in 1

Produkteigenschaften:

- 2 in 1 – hochdeckende, weiße Wandfarbe mit Isolierwirkung
- deckt Wasserränder, durchschlagende Verschmutzungen und Verfärbungen u. a. durch Schimmel dauerhaft ab
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- tuchmattes Oberflächenfinish
- strapazierfähig

Zuverlässige Isolierwirkung: Zum sicheren Überstreichen von trockenen Wasserflecken, durchschlagenden Verunreinigungen nach Leitungswasserschäden, Verfärbungen nach der Vernichtung von Schimmelbefall und ähnlichen Verschmutzungen des Untergrundes. Deckt die Verfärbungen zuverlässig und dauerhaft ab.

Qualität nach DIN EN 13300:

Kontrastverhältnis:	H ₁₀ -Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m ² /l
Nassabriebbeständigkeit:	R-Klasse 2 nach DIN EN 13300
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Max. Korngröße:	S1 fein

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Pigmente, mineralische Anteile, Wasser, Additive, Filmschutzmittel
Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
pH-Wert:	6 - 8
Aussehen:	weiß

Anwendungsbereich:

Anwendbar auf Putz, Beton, Stein und ähnlichen mineralischen Untergründen, OSB-, Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten, überstreichbaren Tapeten und Rohfaser, vorhandenen Dispersionsfarbenanstrichen und ähnlichen Flächen.

Untergrundvorbehandlung:

Zunächst den bereits vorhandenen Befall mit SchimmelX Schimmel Entferner beseitigen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Staub und sonstigen Trennmitteln sein. Für eventuell erforderliche Spachtelarbeiten SchimmelX Schimmel-Blocker Reparaturspachtel verwenden. Auf restfeuchten Untergründen ist ein Voranstrich mit SchimmelX Schimmel-Blocker Isoliergrund auszuführen.

Anwendung:

Die Farbe mit einer Rolle oder einem Pinsel unverdünnt auftragen, sodass eine geschlossene Oberfläche entsteht. Falls erforderlich, einen zweiten Anstrich aufbringen, nachdem der Erstanstrich vollständig durchgetrocknet ist. Die Trockenzeit beträgt mind. 12 Stunden (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit – bei ungünstigen Bedingungen kann sich die Trockenzeit verlängern).

Verbrauch:

ca. 150 – 200 ml/m² – je nach Untergrund

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240

Vor der Verarbeitung die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de.

Art.-Nr.	EAN	Gebinde
114201144	4044899142515	2,5 l
114202144	4044899142522	5 l